archiroof

NOPHADRAIN®
SMART GREEN ROOF SYSTEMS



FICHA TÉCNICA

ND
Perfil antierosão


Perfil rígido que segura as placas de substrato nas coberturas muito inclinadas.

Loja Lidl, Brașov, Roménia. Imagem: Nophadrain.


45 mm
altura de construção

2 000 mm
comprimento

PVC
material



Perfil antierosão ND.



Composição do sistema Nophadrain para coberturas verdes extensivas em coberturas muito inclinadas.

Descrição

O perfil antierosão ND é um perfil rígido de plástico com uma altura de construção de cerca de 45 mm. O perfil tem furos rasgados, punçoados, para o fixar à geogrelha antierosão ND ESG-40/40 com o grampo de fixação ND. O perfil mantém as placas de substrato ND SM-50 no lugar.

Aplicação

O perfil antierosão ND é um componente do sistema Nophadrain para coberturas verdes extensivas em coberturas muito inclinadas (Extensive Green Roof System – steep pitched roof).

Propriedades

- Material: policloreto de vinilo (PVC)

Produto	Dimensões (C × L × A)	Embalagem
Perfil antierosão ND	cerca de 2 000 × 90 × 45 mm	cerca de 20 m, 10 peças por embalagem

Nota para Portugal: o original admite coberturas até 45°. Esta tradução limita a inclinação a 30°, de acordo com o Guia Técnico da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV, 2024, p. 48), que indica que as coberturas verdes com pendentes superiores a 30° não devem ser executadas.

A Nophadrain BV exclui qualquer responsabilidade por imprecisões, omissões ou outras situações decorrentes do conteúdo deste documento. Cabe ao leitor verificar a adequação dos princípios e práticas aqui descritos a cada aplicação concreta e obter aconselhamento profissional independente.

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

archiroof.pt
Distribuição em Portugal dos sistemas Nophadrain
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia

info@archihub.pt · 220 924 484
Tradução e distribuição em Portugal: archiroof.pt
Original: Nophadrain BV, março de 2020 · nophadrain.com