archivent

VENTO PORTUGAL | RENSON

FICHA TÉCNICA · INVISIVENT COMFORT

Invisivent COMFORT Ultra

Grelha autorregulável de admissão de ar, integrada na caixilharia, com antirretorno, para sistemas com extração mecânica.



36,0 m³/h/m
Caudal a 10 Pa · dimensionamento

51,8 m³/h/m
Caudal a 20 Pa · simples fluxo

42 dB
$D_{n,e,w}$ (0;−2) aberta, 1 m

51 dB
$D_{n,e,w}$ (−1;−3) fechada, 1 m

65 mm
Altura construtiva (standard)

Aplicação

Admissão de ar novo nos **compartimentos principais** de edifícios de habitação, **em sistemas com extração mecânica**, em obra nova e em reabilitação. A grelha **integra-se na caixilharia**, entre o aro e a padieira, a toda a largura do vão, e pode ficar totalmente embutida.

Autorregulação a partir de 10 Pa, com antirretorno


A válvula autorregulável limita o aumento do caudal a partir de 10 Pa e impede a inversão do fluxo (antirretorno). Entre 10 e 20 Pa o caudal fica entre 36,0 e 51,8 m³/h/m.

Conforto acústico e térmico

O corpo inclui material de atenuação acústica: $D_{n,e,w}$ de 42 dB em posição aberta e 51 dB em posição fechada, por metro de grelha. Com corte térmico, U = 1,7 W/(m²·K) e fator f de 0,88, o risco de condensações superficiais é baixo (EN ISO 13788).

Sistemas

Ventilação mecânica de simples fluxo (Healthbox Go ou Cbase). A válvula interior tem 5 posições e orienta o ar novo para cima.



Corte vertical da variante mais estreita (aros de 113 a 142 mm). Traçado a partir do pormenor do fabricante; cotas em mm.

Sempre com extração mecânica

Regra RENSON: a COMFORT combina-se sempre com um ponto de extração mecânica no mesmo compartimento e dimensiona-se a 10 Pa; não se destina à ventilação natural (a 2 Pa: 11,8 m³/h/m).

Posição na gama Invisivent COMFORT

Versão	Caudal a 10 Pa	Caudal a 20 Pa	$D_{n,e,w}$ aberta	$D_{n,e,w}$ fechada	High-Rise
Invisivent COMFORT Basic	67,6 m³/h/m	86,4 m³/h/m	35 (−1;−2) dB	51 (−1;−3) dB	sim
Invisivent COMFORT High	44,6 m³/h/m	65,5 m³/h/m	39 (0;−2) dB	51 (−1;−3) dB	sim
Invisivent COMFORT Ultra	**36,0 m³/h/m**	**51,8 m³/h/m**	**42 (0;−2) dB**	**51 (−1;−3) dB**	**sim**
Invisivent COMFORT Extreme	15,8 m³/h/m	22,5 m³/h/m	48 (0;−2) dB	62 (−1;−4) dB	sim

archivent

VENTO PORTUGAL | RENSON

Especificações técnicas

Propriedade	Valor	Observações
CAUDAL POR METRO LINEAR DE GRELHA		
Caudal a 1 Pa	**6,7 m³/h/m**	1,9 l/s/m
Caudal a 2 Pa	**11,8 m³/h/m**	
Caudal a 10 Pa	**36,0 m³/h/m**	dimensionamento
Caudal a 20 Pa	**51,8 m³/h/m**	simples fluxo
Área equivalente	**2356 mm²/m**	
Autorregulação	**a partir de 10 Pa**	antirretorno · P3 equiparada
ACÚSTICA		
$D_{n,e,w}$ ($C;C_{tr}$), aberta	**42 (0;−2) dB**	1 m de grelha
$D_{n,e,w}$ ($C;C_{tr}$), fechada	**51 (−1;−3) dB**	1 m de grelha
TÉRMICA		
Coeficiente U	**1,7 W/(m²·K)**	com corte térmico
Fator f	**0,88**	EN ISO 13788
ESTANQUIDADE E SEGURANÇA		
Fuga a 50 Pa, fechada	**< 15 %**	
Água, posição fechada	**900 Pa**	HR: 1200 Pa
Água, posição aberta	**150 Pa**	remate ou HR: 250 Pa
Resistência à intrusão	**classe RC 2**	EN 1627
Rede anti-insetos	**sim**	
DIMENSÕES E COMANDO		
Altura construtiva	**65 mm**	remate e HR: 66,5 mm
Profundidade mínima	**113 a 142 mm**	intervalo de aro
Espessura do caixilho	**50 a 202 mm**	maior sob consulta
Comprimento máximo	**6000 mm**	acima: troços com ligadores
Redução do vidro	**0 mm**	
Comando	**manual, cordão, vara**	5 posições (HR: 16)
Perfil exterior	**alumínio**	anodizado E6/EV1, RAL, bicolor

Configurações

Configuração	Altura
Standard	**65 mm**
Com perfil de remate exterior	**66,5 mm**
High-Rise (HR)	**66,5 mm**

Perfil de remate exterior: sempre que o vão não tem proteção eficaz contra a chuva (persiana exterior ou pala).

High-Rise (HR): reforço interior, perfil de remate, 16 posições e 1200 Pa à água. **Obrigatória em zonas costeiras e a partir do 3.º piso acima do solo, inclusive.**

Caudal por grelha

Vão	A 10 Pa	A 20 Pa
1,00 m	32,4 m³/h	46,6 m³/h
1,50 m	50,4 m³/h	72,5 m³/h
2,00 m	68,4 m³/h	98,4 m³/h
3,00 m	104,4 m³/h	150,2 m³/h

Comprimento útil = vão − 100 mm.

Certificação energética

É a abertura autorregulável de admissão de ar: no cálculo da taxa de renovação do ar do edifício ou fração (mínimo de **0,5 renovações por hora**), o caudal de admissão é o caudal a **10 Pa** ou a **20 Pa** × comprimento útil, como na calculadora archivent.

Compatibilização

- **Comprimento = largura total do vão**; grelhas parciais implicam a perda de garantia.
- **Comprimento útil = comprimento − 100 mm** (dois topos de 50 mm).
- Máximo de 6000 mm por elemento; acima, troços com ligadores.
- Topos **RAL 9005** (preto) por defeito; à cor da caixilharia mediante pedido.
- Anodizado acetinado natural (SAA) ou preto; outro: lacado RAL 9005 mate.
- Caudal excessivo: posições intermédias, clips de bloqueio ou outra versão; nunca grelha mais curta.
- Grelha definida antes da encomenda da caixilharia (aro, ombreiras, acústica, caudal).

Mapa de quantidades

Capítulo **Arquitetura / Caixilharias**: a grelha é fornecida e montada com o vão. **Medição à unidade**, com modelo, versão, configuração e comprimento (igual à largura do vão). Por fazer parte do vão, recomenda-se que a grelha não seja medida também no capítulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), para evitar duplicações no mapa de quantidades e nos orçamentos.

Fontes: especificações técnicas e catálogo RENSON Invisivent AIR / COMFORT (inglês, 2020); cadernos de encargos RENSON (09/2026); documento VENTO Portugal «Invisivent AIR Basic» v1.0; calculadora de ventilação archivent v32.6. Corte: desenho de pormenor RENSON da brochura «Window Ventilators» (inglês, 09/2026).

Ficha técnica archivent · VENTO Portugal · RENSON. Valores declarados pelo fabricante.